



Technische Daten

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Anschlussspannung | 380 - 415 V 2N / 3N |
| Anschlussspannung | 220 - 240 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme maximal | 7,6 kW |
| Absicherung / Netzanschluss | 3 x 16 A |
| Absicherung / Netzanschluss | 2 x 16 A |
| Absicherung / Netzanschluss | 1 x 32 A |
| Abmessungen (BxTxH) | 760 x 515 x 199 mm |
| Material Oberfläche | SCHOTT CERAN® |
| Standzeit | max. 150 h / 1 Jahr |
| Leistungsstufen | 1 - 9, P |
| Kochzone hinten Größe | Ø 175 mm |
| Kochzone vorne Größe | Ø 210 mm |
| Kochzone vorne Leistung | 2300 W |
| Kochzone hinten Leistung | 1400 W |
| Kochzone vorne Powerstufe | 3000 W |
| Kochzone hinten Powerstufe | 2100 W |
| Filtermedium | Aktivkohle mit Ionentauscher |
| Material | Filterpanel mit Feinfilter |

Produktbeschreibung

- intuitive sControl Bedienung
- eSwap
- effektive Geruchsbeseitigung
- niedrigste Lautstärke
- leichte Reinigung
- integrierte Fettauffangwanne
- übergroße Kochfläche 4 24
- maximaler Stauraum
- automatische Abzugssteuerung
- Demomodus

Lieferumfang

- Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Umluft PURU
- Einströmdüse
- Edelstahl-Fettfilter
- Aktivkohlefilter
- Bedienungs- und Montageanleitung
- Bohrschablone
- Montageklemmen
- Dichtungsband
- Höhenausgleichsplattenet
- Gehäuseabdeckung Netzanschluss
- Montagezubehör für Netzanschluss
- Glaskeramikschar

Zubehör

- Aktivkohlefilter PUAKF
- Edelstahlfettfilter PUEF
- Einströmdüse schwarz PUED
- Einströmdüse roségold PUEDG
- Einströmdüse rot PUEDR
- Einströmdüse jadegrün PUEDJ
- Einströmdüse orange PUEDO
- Einströmdüse blau PUEDB
- Dichtband UDB25
- Kochfeldrahmen BKR760
- Luftreinigungsbox Teleskopauszug PULBTA

Produkt- und Planungshinweise

- Anschlusskabel ist bauseits zur Verfügung zu stellen
- Netzanschlussdose vorne
- Teleskopauszug (Auszug bis 80 mm) der Luftreinigungsbox für den Anschluss an die Korpusrückwand
- Bei übertiefen Kochfeldunterschrank kann der Teleskopauszug der Luftreinigungsbox mit dem zusätzlichen Teleskopauszug PULBTA um 105 mm verlängert werden (als Zubehör erhältlich)
- Sorgen Sie unterhalb des Kochfeldes für ausreichend Belüftung
- Montageart: flächenbündig oder Aufsatz
- Die Schubladen bzw. Fachböden im Unterschrank müssen für Wartungs- und Reinigungszwecke herausnehmbar sein
- Beachten Sie, dass bei Induktionskochfeldern induktionsfähiges Kochgeschirr verwendet werden muss
- Das Pure Kochfeldabzugssystem ist mit allen BORA Steckdosen kombinierbar
- Keine Kompatibilität mit BORA Universallüftern