


Technische Daten

Anschlussspannung	220 - 240 V
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	3,7 kW
Anschlusswert maximal	3,7 kW
Absicherung	1 x 16 A
Leistungsstufen	1 - 9, (Zuschaltung 2-Kreis/Hyper)
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	7,2 kg
Material Oberfläche	SCHOTT CERAN®
Netzanschlussleitung	1,5 m (L, N, PE)
Abmessungen (BxTxH)	327 x 515 x 75 mm
Kochzone vorne Größe	Ø 215 mm
Kochzone vorne Leistung	2100 W
Kochzone vorne Powerstufe	3000 W
Anzahl Kreise Kochzone vorne	1
Kochzone hinten Größe	Ø 120 / Ø 180 mm
Kochzone hinten Leistung	600 W / 1600 W
Anzahl Kreise Kochzone hinten	2

Produktbeschreibung

- freie Kochfeldauswahl
- besonders schnelles Ankothen
- 2-Kreis-Zuschaltung
- Kindersicherung
- Timer Kochzonen
- Kurzzeitwecker
- Pausefunktion
- Demomodus
- Ankochoautomatik
- Restwärmeanzeige

Lieferumfang

- Hyper-Glaskeramik-Kochfeld CKCH
- Glaskeramik-Schaber
- Montagelaschen
- Höhenausgleichsplattenset

Produkt- und Planungshinweise

- Sorgen Sie unterhalb des Kochfeldes für ausreichend Belüftung