



Technische Daten

Anschlussspannung	220 – 240 V
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	3,7 kW
Anschlusswert maximal	3,7 kW
Absicherung	1 x 16 A
Leistungsstufen	1 – 9, (Zuschaltung von 2-Kreis/Bräter)
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	7,4 kg
Material Oberfläche	SCHOTT CERAN®
Netzanschlussleitung	1,5 m (L, N, PE)
Abmessungen (BxTxH)	327 x 515 x 75 mm
Kochzone Größe	Ø 180 x 410 mm
Kochzone Leistung	3700 kW
Kochzone vorne Größe	Ø 180 mm
Kochzone vorne Leistung	1600 W
Anzahl Kreise Kochzone vorne	1
Kochzone hinten Größe	Ø 120 / Ø 180 mm
Kochzone hinten Leistung	600 W / 1600 W
Anzahl Kreise Kochzone hinten	2

Produktbeschreibung

- freie Kochfeldauswahl
- übergroßes Bräterfeld
- Bräter-Zuschaltung
- 2-Kreis-Zuschaltung
- Kindersicherung
- Timer Kochzonen
- Kurzzeitwecker
- Pausefunktion
- Demomodus
- Ankochautomatik

Lieferumfang

- HiLight-Glaskeramik-Kochfeld CKCB
- Glaskeramik-Schaber
- Montagelaschen
- Höhenausgleichsplattenset

Produkt- und Planungshinweise

- Sorgen Sie unterhalb des Kochfeldes für ausreichend Belüftung